

MK25 EVO/S270 NITROX

Les plongeurs Tek à la recherche d'un système Nitrox dédié et homologué pour des mélanges contenant jusqu'à 100 % d'oxygène pourront se tourner vers le détendeur MK25 EVO/S270 Nitrox. Compensé et doté d'un capot vert en PU spécialement conçu pour cette version Nitrox, le S270 offre un débit d'air régulier et constant dans un design ultra-robuste et anti-rayures qui saura résister à de nombreuses années d'utilisation intensive. Il est doté d'un système plongée/préplongée, d'une purge efficace et d'un déflecteur compact pour un effort expiratoire minimal. Et quoi de mieux que le célèbre MK25 EVO comme exemple de premier étage ultra-performant, avec son excellente résistance au givrage, sa remarquable sensibilité respiratoire et sa distribution immédiate du mélange Nitrox. Vous ne trouverez tout simplement pas plus fiable que ce détendeur Nitrox, conforme aux normes de sécurité les plus exigeantes, et qui ne vous décevra jamais, quelles que soient les conditions de plongée et la température de l'eau.

Tous les détendeurs SCUBAPRO certifiés Nitrox conviennent à une utilisation avec des mélanges gazeux contenant jusqu'à 100 % d'oxygène.

TARIFS	€
Prix HT	409,00
Prix TTC	765,00

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
12.270.500	DIN 200

XTIS
EXTENDED THERMAL
INSULATING SYSTEM



MK2 EVO/R195 NITROX

Ce détendeur polyvalent est désormais disponible dans une version dédiée à la plongée au Nitrox. Le MK2 EVO est le seul premier étage à clapet aval classique dont les composants internes ont été spécifiquement conçus pour résister au givrage en eaux extrêmement froides. Le R195 est facile à entretenir et simple d'utilisation. C'est aussi le système idéal pour les bouteilles de décompression et bouteilles auxiliaires puisqu'il permet le montage des flexibles à gauche ou à droite. Pour une simplicité et une fiabilité optimales, et conformément aux normes de sécurité les plus exigeantes, vous pouvez compter sur ce détendeur compatible avec les mélanges Nitrox.

Tous les détendeurs SCUBAPRO certifiés Nitrox conviennent à une utilisation avec des mélanges gazeux contenant jusqu'à 100 % d'oxygène.

Raccord fileté M26x2 conforme à la norme EN 144-3

TARIFS	€
Prix HT	262,00
Prix TTC	485,00

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
12.920.060	DIN 200

XTIS
EXTENDED THERMAL
INSULATING SYSTEM



R195 NITROX OCTOPUS

Le R195 est également disponible en version spécialement conçue pour le Nitrox. D'une simplicité et d'une fiabilité optimale, il a été développé pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Tous les détendeurs SCUBAPRO certifiés Nitrox conviennent à une utilisation avec des mélanges gazeux contenant jusqu'à 100 % d'oxygène.

DEUXIÈME ÉTAGE

- Clapet aval classique.
- VIVA réglable.
- Configuration réversible des flexibles.
- Grande membrane.
- Embout Super confort et haut débit.

TARIFS	€
Prix HT	164,00
Prix TTC	325,00

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
11.335.500	

